

Мультизональная система

TVM-R56T/Na-K
TVM-R71T/Na-K
TVM-R80T/Na-K
TVM-R100T/Na-K
TVM-R112T/Na-K
TVM-R140T/Na-K

Техническое описание



Описание модели

- Проводной индивидуальный пульт управления модели Z63351F для блоков кассетного типа входит в комплект поставки внутренних блоков
- Декоративная панель для блоков кассетного типа входит в комплект поставки внутренних блоков

Технические характеристики

	TVM- R56T/Na-K	TVM- R71T/Na-K	TVM- R80T/Na-K	TVM- R100T/Na-K	TVM- R112T/Na-K	TVM- R140T/Na-K
Производительность (охлаждение), кВт	5,6	7,1	8,0	10,0		
Производительность (обогрев), кВт	6,6	8,0	8,8	11,0		
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	83	83	83	133	133	133
Расход воздуха, м ³ /ч	1180	1180	1180	1860	1860	1860
Уровень шума (макс./мин.), дБ	39/37/35	39/37/35	39/37/35	40/38/36	40/38/36	40/38/36
Габаритные размеры (ШxГxВ) блок, мм	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x220	840x840x320	840x840x320
Габаритные размеры (ШxГxВ) упаковка, мм	963x963x325	963x963x325	963x963x325	963x963x409	963x963x409	963x963x409
Вес нетто/брутто, кг	30/38	30/38	30/38	38/46	38/46	38/46
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8